

ENDUIT ACRYLIQUE INTERIEUR

POUR PIECES SECHES



DEFINITION

Enduit acrylique intérieur blanc d'aspect grain fin lissé.

DESTINATION

Dans les pièces sèches soumises à une aération appropriée, sur surfaces verticales et plafonds, sur :

- Bois et dérivés,
- Plâtres et dérivés,
- Briques, crépis, béton, terre cuite, parpaings, etc.

PROPRIETES

Excellente adhérence.
Séchage rapide.
Facilité d'application.
Facilement ponçable.
Prêt à l'emploi.
Rebouche trous, fissures, joints de plaques de plâtre, etc.

Classement AFNOR
NFT 36005
Famille 3
Classe 2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	Pâte
Masse volumique	2 +/- 0.05 g/m3
Aspect du film	Mate velouté
Extrait sec	En poids : 79% environ volume 57% environ
Point éclair Abel NFT 30050	Néant
Rendement	Variable selon l'état du support et le nombre de passes réalisées
Séchage (20°C – 65% HR)	Recouvrable 24 à 48 h selon l'épaisseur appliquée

ENDUIT ACRYLIQUE INTERIEUR

Pour pièces sèches

METHODE D'APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Travaux neufs: le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto, selon notre processus d'application.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Matériel	Taux de dilution	Séchage à 20°C, H.N
Spatule	Prêt à l'emploi	Recouvrable 24 à 48 h selon l'épaisseur appliqué.
Support	Application	
Intérieur : sur bois et dérivés préalablement poncés et dépoussiérés, plâtres et dérivés dépoussiérés, etc.	En couches fines successives (environ 2 mm).	

CONDITIONNEMENT

5KG - 20KG - 25 Kg

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.