

UNILATEX PROFESSIONNEL

Peinture acrylo-vinylque pour intérieur



DEFINITION

Peinture acrylo-vinylque pour intérieur,
Aspect lisse Mat velouté.



DESTINATION

En intérieur : dans des locaux soumis à une aération appropriée, et sur supports préalablement imprimés :

- Plâtres et dérivés,
- Menuiseries bois et dérivés,
- Enduits de liant hydrauliques,
- Enduits de dégrossissage ou de lissage.

PROPRIETES

- Conseillé pour les travaux courants de décoration, intérieure, même sur supports légèrement alcalins,
- Bonne résistance à la saponification,
- Séchage rapide,
- Sans odeur,
- Grande facilité d'application,
- NFT 36005 Famille I classe 7b2.

CARACTERISTIQUES

- Densité..... 1,60 environ.
- Extrait sec.....En poids : 64% environ En volume 40% environ.
- Nettoyage des outils..... Eau.
- Rendement.....3 à 6 m².

UNILATEX PROFESSIONNEL

Peinture acrylo-vinylque pour intérieur.

MISE EN OEUVRE

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Travaux neufs : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés, selon notre processus d'application.

Entretien : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser la brillance puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

METHODE D'APPLICATION

Diluant	Matériel	Taux de dilution	Séchage à 20°C, H.N
Eau	Brosse ou Rouleau	Prêt à l'emploi	HP : 20 mn Sec: 1 heure Recouvrable : 2 heures
	Pistolet pneumatique	5 à 10%	
	Pistolet Airless	Selon supports	
Support		Finition	
Supports neufs : plâtres, menuiseries et bois imprimés. Enduits de liants hydrauliques, Anciennes peintures.		2 couches d'UNILATEX PRO.	

CONDITIONNEMENT

25 Kg

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité